

**PINTADO Y ENLUCIDO DE PARAMETOS
VERTICALES Y HORIZONTALES EN EL
PARANINFO SITO EN LABORAL CIUDAD DE LA
CULTURA**

1. PINTURA Y ENLUCIDO DE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES.....	3
2. FOTOS	5

1. PINTURA Y ENLUCIDO DE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES

Se trata de la limpieza, enlucido y pintado de las paredes y techos del Paraninfo sito en Laboral Ciudad de la Cultura.

Trabajos a realizar:

- 50 m²- Raspado de paramento en mal estado con trasporte a vertedero
- Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales.
- 50 m²- Preparación de superficies con coqueras, oquedades y rascaduras profundas, mediante el plastecido de éstas y tendido de pasta especial a llana.
- 162 m²- Aplicación de pintura plástica antihumedad mate color GRIS, según carta, con conservantes antimoho formulada a base de copolímeros acrílicos puros de gran flexibilidad y adherencia, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, uso para interior, con mano de imprimación acrílica previa, emplastecido, lijado y dos manos de terminación, e incluso limpieza.
- 278 m²- Aplicación de pintura plástica antihumedad mate color CREMA, según carta, con conservantes antimoho formulada a base de copolímeros acrílicos puros de gran flexibilidad y adherencia, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, uso para interior, con mano de imprimación acrílica previa, emplastecido, lijado y dos manos de terminación, e incluso limpieza.
- 178 m²- Aplicación de pintura plástica antihumedad mate color VERDE CLARO, según carta, con conservantes antimoho formulada a base de copolímeros acrílicos puros de gran flexibilidad y adherencia, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, uso para interior, con mano de imprimación acrílica previa, emplastecido, lijado y dos manos de terminación, e incluso limpieza.
- 88 m²- Aplicación de pintura plástica antihumedad mate color GRIS OSCURO, según carta, con conservantes antimoho formulada a base de copolímeros acrílicos puros de gran flexibilidad y adherencia, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, uso para interior, con mano de imprimación acrílica previa, emplastecido, lijado y dos manos de terminación, e incluso limpieza.
- 258 m²- Aplicación de pintura plástica antihumedad mate color BLANCO, según carta, con conservantes antimoho formulada a base de copolímeros acrílicos puros de gran flexibilidad y adherencia, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, uso para interior, con mano de imprimación acrílica previa, emplastecido, lijado y dos manos de terminación, e incluso limpieza
- 964m²- Aplicación de emulsión fijadora Montó o similar, uso interior.
- 1.- Ud. Alquiler, durante 30 días naturales mínimo, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 8 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, compuesto por plataformas de trabajo de 73 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de obra de pintado y reparación. Incluyendo

coordinación de seguridad y medios auxiliares de protección y legalizaciones pertinentes así como transportes. Así como montaje, desmontaje, portes y acarreo, quitar y poner asientos del Parainfo, proteger adecuadamente suelo de linóleo.

- 1.- Ud. de colocación sobre parámetro vertical de dos rejillas de 15x15 cm de material plástico completamente recibidas y acabadas con parte proporcional de materiales y auxiliares para ventilación de cámara.

NOTA: Para poder ofertar es requisito imprescindible realizar una visita previa a la obra.

2. FOTOS





